# かまくらの

# 環　境

令和4年度（2022年度）

鎌倉市環境調査データ集

鎌　倉　市

【目　　次】

第１章　公害関係法令手続き状況
(1)　神奈川県生活環境の保全等に関する条例委譲事務実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(2)　騒音規制法事務処理実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(3)　振動規制法事務処理実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(4)　騒音規制法特定施設設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(5)　振動規制法特定施設設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(6)　大気汚染防止法特定施設設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
(7)　水質汚濁防止法特定施設設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(8)　ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(9)　公害防止管理者等の選任届出状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

第２章　公害苦情と処理状況
(1)　苦情処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(2)　苦情発生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

第３章　公害の現況と対策
Ⅰ　大気
(1)　環境基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(2)　悪臭防止法における規制基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(3)　神奈川県生活環境の保全等に関する条例における悪臭に関する規制基準 ・・・・・・・・10
(4)　汚染物質測定状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(5)　光化学スモッグの発生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(6)　自動車排出ガス等環境調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(7)　二酸化窒素濃度調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(8)　酸性雨調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

Ⅱ　水質
(1)　環境基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(2)　河川水質調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
(3)　神奈川県による水質測定結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

Ⅲ　化学物質
(1)　環境基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
(2)　一般環境におけるダイオキシン類等の測定結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

Ⅳ　騒音・振動
(1)　騒音に係る環境基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
(2)　自動車騒音及び道路交通振動の要請限度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
(3)　事業所に係る騒音及び振動の規制基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
(4)　自動車騒音常時監視調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
(5)　環境騒音調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

Ⅴ　地盤沈下
(1)　地盤沈下調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

## 第１章　公害関係法令手続き状況

本市では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例、騒音規制法、振動規制法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、工場・事業場の届出等に関する事務を行っています。
各届出等の状況は、次のとおりです。

### (1)　神奈川県生活環境の保全等に関する条例委譲事務実施状況

神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正（令和２年（2020年）10月１日）により、環境管理事業所等に関する手続きの内容が一部変更になっています。

ア　指定事業所等に関する申請・届出・報告の経由事務

| 区　分 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定事業所数 | | 113 | 114 | 112 | 111 | 110 |
| 指定事業所に係る申請・届出・報告の状況 | 設置許可申請 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 指定施設設置工事完了届 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 変更許可申請 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| | 変更完了届 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| | 変更計画中止届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 変更届 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| | 地位承継届 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 廃止等届 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 休止等届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 現況届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 化学物質管理状況報告書 | 16 | 9 | 0 | 11 | 5 |
| 環境管理事業所等に係る申請・届出の状況 | 環境管理事業所認定申請 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 優良環境管理事業所認定申請 *1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 環境管理事業所(優良環境管理事業所 *2)に係る変更届 | 1(2) | 0(2) | 0(1) | 1(2) | 1(2) |
| 地下水採取に係る報告 | 地下水採取量測定結果報告書 *3 | 10 | 10 | 10 | 11 | － |
| 周辺環境配慮事業に係る計画・報告・届出 | 周辺環境配慮計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 周辺環境配慮報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 変更（廃止）届 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

※指定事業所数は、神奈川県提供データ

＊１　令和２年（2020年）９月30日までは環境配慮推進事業所登録申請。
＊２　令和２年（2020年）９月30日までは、環境配慮推進事業所。
＊３　令和４年度以降神奈川県に権限を返還したことから経由事務終了。

イ　大型小売店舗における夜間小売業に係る届出の受理事務

| 区　分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画変更届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変更届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廃止等届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地位承継届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ウ　事故時等の措置等に関する報告の受理事務

| 区　分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事故時等応急措置等完了報告書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2)　騒音規制法事務処理実施状況

| 区　分 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定施設 | 設置届 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | 使用届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 数変更届 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 防止の方法変更届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 氏名等変更届 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| | 使用全廃届 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 承継届 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 計 | 5 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| 特定建設作業 | くい打ち機等を使用する作業 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | びょう打ち機を使用する作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | さく岩機を使用する作業 | 110 | 109 | 122 | 142 | 114 |
| | 空気圧縮機を使用する作業 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等を設けて行う作業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | バックホウを使用する作業 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| | ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙを使用する作業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ブルドーザーを使用する作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 113 | 118 | 134 | 153 | 125 |

(3)　振動規制法事務処理実施状況

| 区　分 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定施設 | 設置届 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 使用届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 数及び使用の方法変更届 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 防止の方法変更届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 氏名等変更届 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| | 使用全廃届 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 承継届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 特定建設作業 | くい打ち機等を使用する作業 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| | 鋼球を使用して破壊する作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 舗装版破砕機を使用する作業 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| | ブレーカーを使用する作業 | 52 | 34 | 45 | 66 | 41 |
| | 計 | 58 | 39 | 56 | 76 | 42 |

(4)　騒音規制法特定施設設置状況

| 施行令別表第1による区分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 金属加工機械 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
| (2) 空気圧縮機及び送風機 | 493 | 493 | 498 | 499 | 504 |
| (5) 建設用資材製造機械 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (7) 木材加工機械 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| (9) 印刷機械 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (10)合成樹脂用射出成形機 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| (11)鋳型造型機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特定施設総数 | 677 | 677 | 683 | 688 | 693 |
| 特定工場等総数 | 130 | 130 | 134 | 135 | 136 |

※特定施設数について、平成25年度に台帳整理を行った。

(5)　振動規制法特定施設設置状況

| 施行令別表第1による区分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) 金属加工機械 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| (2) 圧縮機 | 169 | 167 | 167 | 167 | 169 |
| (3) 土石用又は鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい及び分級機 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (7) 印刷機械 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (9) 合成樹脂用射出成形機 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| (10)鋳型造型機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特定施設総数 | 282 | 280 | 280 | 282 | 284 |
| 特定工場等総数 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |

※特定施設数について、平成25年度に台帳整理を行った。

(6)　大気汚染防止法特定施設設置状況

| 施行令別表第1による区分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) ボイラー | 44 | 45 | 46 | 47 | 44 |
| (5) 金属溶解炉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (13)廃棄物焼却炉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| (29)ガスタービン | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| (30)ディーゼル機関 | 28 | 28 | 31 | 34 | 34 |
| (31)ガス機関 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 特定施設総数 | 85 | 85 | 89 | 92 | 88 |
| 工場・事業場総数 | 39 | 39 | 41 | 42 | 40 |

※設置状況の提供は神奈川県

(7)　水質汚濁防止法特定施設設置状況

| 施行令別表第1による区分 | ２年度 | | ３年度 | | ４年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工場数 | 50m$^3$以上 | 工場数 | 50m$^3$以上 | 工場数 | 50m$^3$以上 |
| 2 畜産食料品製造業の用に供する施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でん槽 | | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 飲料製造業の用に供する施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 23の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27　前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 | 1<br>(1) | 1<br>(1) | 1<br>(1) | 1<br>(1) | 1<br>(1) | 1<br>(1) |
| 32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 63 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設 | 4<br>(3) | 1<br>(1) | 4<br>(3) | 1<br>(1) | 4<br>(3) | 1<br>(1) |
| 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 | 4<br>(2) | 1<br>(1) | 4<br>(2) | 1<br>(1) | 2<br>(1) | 1<br>(1) |
| 66 電気めっき施設 | 1<br>(1) | 0 | 1<br>(1) | 0 | 1<br>(1) | 0 |
| 66の3 旅館業の用に供する施設 | 62 | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 |
| 66の5 弁当仕出屋又は弁当製造業（総床面積360m$^2$未満の事業場を除く）の用に供するちゅう房施設 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 66の6 飲食店に設置されるちゅう房施設（総床面積420m$^2$未満の事業場を除く） | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 67 洗たく業の用に供する洗浄施設 | 63<br>(7) | 0 | 63<br>(7) | 0 | 64<br>(7) | 0 |
| 68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 | 3<br>(2) | 0 | 3<br>(2) | 0 | 3<br>(2) | 0 |
| 68の2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 自動式車両洗浄施設 | 36 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 |
| 71の2 科学技術に関する研究等を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設 | 7<br>(4) | 0 | 7<br>(4) | 0 | 7<br>(4) | 0 |
| 71の3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 し尿処理施設（処理対象人員500人以下のし尿浄化槽を除く） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 下水道終末処理施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74　特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く）の処理施設 | 1<br>(1) | 0 | 1<br>(1) | 0 | 1<br>(1) | 0 |
| 計 | 237<br>(1) | 5<br>(3) | 233<br>(21) | 6<br>(3) | 238<br>(20) | 6<br>(3) |

50m$^3$以上：日排水量50m$^3$以上の工場

（ ）内は有害物質使用工場数

※設置状況の提供は神奈川県

8に関しては、令和3年度に新たに設置届が提出されたことから新たに追加した。

(8)　ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置状況

| 施行令別表第1による区分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (5)廃棄物焼却炉であって、火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が１時間当たり 50kg 以上のもの | 3<br>(2) | 3<br>(2) | 3<br>(2) | 3<br>(2) | 1<br>(1) |
| 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

| 施行令別表第2による区分 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (15)廃棄物焼却炉の廃ガス処理施設等 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| (18)下水道終末処理施設 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

（ ）内は事業所数
※設置状況の提供は神奈川県

(9)　公害防止管理者等の選任届出状況（騒音・振動関係）
（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律）

ア　特定工場数・公害防止管理者等の選任状況　（令和4年3月31日現在）

| 業　　種 | 特定工場数 | 公害防止管理者数<br>（同代理者数）<br><br>騒音・振動関係 |
|---|---|---|
| 金属製品製造業 | 1 | 1(1) |
| 電気機械器具製造業 | 0 | 0(0) |
| 計 | 1 | 1(1) |

イ　公害防止管理者等の届出状況

| 選任・解任届出 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止統括者（同代理者） | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 騒音・振動関係公害防止管理者（同代理者） | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

## 第２章　公害苦情と処理状況

本市の公害苦情相談は、事業活動によるものから住民の日常生活によるものまで多岐に渡っています。その内容は、事業所が設置する機器による騒音、解体・建築工事に伴う騒音、振動、粉じん、飲食店から発生する音響機器の騒音、たき火等で発生する煙や臭気（個人宅も含む）などです。
令和４年度(2022年度)は前年に引き続きコロナ禍の影響で、自宅で過ごす時間が増え、工事に伴う騒音・振動の相談件数が多い傾向になりました。

令和４年度(2022年度)の苦情発生件数は45件でした。苦情を種類別にみると、騒音関係が26件、大気関係が８件、悪臭関係が７件、振動関係が４件となっています。

主な発生源は、建築・土木工事が17件、飲食店が7件、家庭生活を含むその他が13件となっています。

苦情発生件数の推移




(1)　苦情処理状況（各年度別）

| 年　　度 | | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染 | 地盤沈下 | その他 | 合計 | 処理率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30年度 | 発生件数 | 13 | 2 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 49 | 79.6 |
| | 処理件数 | 11 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
| 令和元年度 | 発生件数 | 11 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57.1 |
| | 処理件数 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 令和２年度 | 発生件数 | 9 | 0 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72.7 |
| | 処理件数 | 6 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 令和３年度 | 発生件数 | 14 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90.0 |
| | 処理件数 | 14 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 令和４年度 | 発生件数 | 8 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88.9 |
| | 処理件数 | 7 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| ４年度以前繰越分 | 繰越件数 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
| | 処理件数 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |

(2)　苦情発生状況

ア　令和４年度(2022年度)月別

| 月 | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染 | 地盤沈下 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| 5月 | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 6月 | 2 | | 9 | | | | | | 11 |
| 7月 | | | 3 | | 1 | | | | 4 |
| 8月 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| 9月 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| 10月 | | | 3 | 1 | | | | | 4 |
| 11月 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 12月 | | | | | | | | | 0 |
| 1月 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| 2月 | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
| 3月 | | | 3 | | 1 | | | | 4 |
| 合計 | 8 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |

イ　令和４年度(2022年度)用途地域別

| 地　域 | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染 | 地盤沈下 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 3 | | 13 | 1 | 1 | | | | 18 |
| 第一種中高層住居専用地域 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 5 |
| 第二種中高層住居専用地域 | | | | | | | | | 0 |
| 第一種住居地域 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | 7 |
| 第二種住居地域 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| 準住居地域 | | | | | | | | | 0 |
| 近隣商業地域 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 商業地域 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| 準工業地域 | | | 2 | | | | | | 2 |
| 工業地域 | | | | | | | | | 0 |
| 工業専用地域 | | | | | | | | | 0 |
| その他の地域・不明 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
| 合　　計 | 8 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |

ウ　令和4年度(2022年度)発生源別

| 発生源 | | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染 | 地盤沈下 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造事業場 | 食料品 | | | | | | | | | 0 |
| | 繊維・衣服・その他の繊維製品 | | | | | | | | | 0 |
| | 木材・木製品・家具 | | | | | | | | | 0 |
| | パルプ・紙製品 | | | | | | | | | 0 |
| | 化学工業・石油・石炭製品 | | | | | | | | | 0 |
| | 窯業・土石製品 | | | | | | | | | 0 |
| | 鉄鋼・非金属・金属製品 | | | 2 | | | | | | 2 |
| | 機械器具 | | | | | | | | | 0 |
| | その他 | | | | | | | | | 0 |
| 修理工場 | | | | | | | | | | 0 |
| 建築・土木工事（建設業） | | 3 | | 11 | 4 | | | | | 18 |
| 交通機関 | 自動車 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 鉄道 | | | | | | | | | 0 |
| | その他 | | | | | | | | | 0 |
| 牧畜・養豚・養鶏場 | | | | | | | | | | 0 |
| 下水清掃業 | | | | | | | | | | 0 |
| 娯楽・遊興・スポーツ施設 | | | | | | | | | | 0 |
| 卸売・小売業、再生資源卸売業 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 飲食店（うち「音響機器」騒音） | | | | 4(2) | | 2 | | | | 7 |
| 洗濯・理容・浴場業 | | | | | | | | | | 0 |
| 廃品回収業 | | | | | | | | | | 0 |
| 医療業 | | | | | | | | | | 0 |
| 農業・園芸サービス業 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| 漁業 | | | | | | | | | | 0 |
| その他（家庭生活を含む） | | 2 | | 6 | | 4 | | | | 12 |
| 不明 | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
| 合　　計 | | 8 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |

## 第３章　公害の現況と対策　Ｉ大気

(1)　環境基準

| 物質 | 環境上の条件 | 測定方法 | 達成期間 |
|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄($SO_2$) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値0.1ppm以下であること | 溶液導電率法または紫外線蛍光法 | 維持され又は原則として5年以内において達成されるよう努めるものとする |
| 一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること | 非分散型赤外分析計を用いる方法 | 維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする |
| 二酸化窒素($NO_2$) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法またはオゾンを用いる化学発光法 | (1)1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては、1時間値の1日平均値0.06ppm が達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として7年以内とする<br>(2)1時間値の1日平均値が0.04ppm から0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする |
| 浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/$m^3$以下であり、かつ1時間値が0.20mg/$m^3$以下であること | 濾過捕集による重量濃度測定方法またはこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 | 維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする |
| 光化学オキシダント(OX) | 1時間値が0.06ppm 以下であること | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法またはエチレンを用いる化学発光法 | 維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする |
| 微小粒子状物質(PM2.5) | １年平均値が15μg/$m^3$以下であり、かつ、１日平均値が35μg/$m^3$以下であること | 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 | 維持され又は早期達成に努めるものとする |

備考

　環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活してはいけない地域または場所については、適用しない。

(2)　悪臭防止法における規制基準

悪臭防止法第３条の規定に基づき、市は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域を指定し、法第４条第２項の規定に基づき、臭気指数及び臭気排出強度の規制基準を定め、平成24年(2012年)４月１日から施行しました。

ア　規制地域

鎌倉市全域のうち、都市計画法（昭和43年(1968年)法律第100号）第４条第２項に規定する都市計画区域に指定された区域（農業振興地域の整備に関する法第６条第１項の規定により農業振興地域に指定された区域を除く。）

○　１種地域（住居系地域）
規制地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

○　２種地域（商業系地域工業系地域及びその他の地域）
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及びその他の地域

イ　規制基準

（ア）　法第４条第２項第１号に規定する規制基準（敷地境界線上）

○　１種地域　臭気指数10
○　２種地域　臭気指数15

（イ）　法第４条第２項第２号に規定する規制基準（気体排出口）

(ア)に定める規制基準をもとに、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数。排出口の実高さにより算出方法が異なる。

○　「15m以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出（臭気排出強度）
○　「15m未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出（臭気指数）

（ウ）　法第４条第２項第３号に規定する規制基準（排出水）

(ア)に定める規制基準をもとに、悪臭防止法施行規則第６条の３に定める方法により算出した臭気指数。

○　１種地域　臭気指数26
○　２種地域　臭気指数31

(3)　神奈川県生活環境の保全等に関する条例における悪臭に関する規制基準

神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則に基づき、悪臭の防止に関する規制基準を定めています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則　〔別表第８〕

事業所において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。

１　悪臭を発生する作業は、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内で行うこと。

２　悪臭を発生する作業を行う建物は、悪臭の漏れにくい構造とすること。

３　悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。

４　悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。

５　悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに、周囲の状況等から支障がないと認められる場合を除き、建物内に保管すること。

(4) 汚染物質測定状況

神奈川県では大気測定局として、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局をそれぞれ一局ずつ鎌倉市内に設置し、大気の汚染状況を常時監視しています。

一般環境大気測定局……住宅地での汚染物質の測定(市庁舎屋上に設置)

自動車排出ガス測定局……幹線道路沿道での汚染物質の測定(鎌倉市岡本に設置)

ア 汚染物質経年変化(年間平均値、1時間値の平均値を記載)

| 項目 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市庁舎屋上 | 二酸化硫黄(ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | (日平均値の2%除外値) | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| | 二酸化窒素(ppm) | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
| | (日平均値の98%値) | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.022 |
| | 浮遊粒子状物質(mg/$m^3$) | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 |
| | (日平均値の2%除外値) | 0.045 | 0.043 | 0.033 | 0.029 | 0.030 |
| | 微小粒子状物質PM2.5(μg/$m^3$) | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
| | (日平均値の98%値) | 22.9 | 20.2 | 22.0 | 18.1 | 16.4 |
| | 光化学オキシダント(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 光化学オキシダントは市庁舎屋上で1時間値が 0.12ppm以上となった日数です。

| 項目 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市岡本 | 二酸化窒素(ppm) | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.012 |
| | (日平均値の98%値) | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.028 |
| | 一酸化炭素(ppm) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | (日平均値の2%除外値) | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 浮遊粒子状物質(mg/$m^3$) | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.015 |
| | (日平均値の2%除外値) | 0.044 | 0.041 | 0.030 | 0.027 | 0.025 |
| | 微小粒子状物質PM2.5(μg/$m^3$) | 11.2 | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 8.3 |
| | (日平均値の98%値) | 26.2 | 22.7 | 22.1 | 19.0 | 17.0 |

イ 令和4年度(2022年度)二酸化硫黄($SO_2$)測定結果(市庁舎屋上)

| 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の最高値(ppm) | 日平均値が0.04ppmを超えた日数(日) | 1時間値が0.1ppmを超えた時間(hour) | 日平均値の2%除外値(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年4月 | 30 | 713 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 5月 | 30 | 733 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |
| 6月 | 29 | 711 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 7月 | 30 | 736 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |
| 8月 | 30 | 730 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 9月 | 30 | 715 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 10月 | 31 | 740 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 |
| 11月 | 30 | 713 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 12月 | 31 | 738 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 |
| 令和5年1月 | 31 | 736 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |
| 2月 | 28 | 669 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |
| 3月 | 31 | 736 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 |
| 年間 | 361 | 8,670 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 |

ウ　令和4年度（2022年度）二酸化窒素($NO_2$)測定結果

| 測定年月 | | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 (ppm) | 1時間値の最高値 (ppm) | 日平均値の最高値 (ppm) | 日平均値が0.04ppm以上となった日数(日) | 日平均値が0.06ppmを超えた日数(日) | 日平均値の98%値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市庁舎屋上 | 令和4年4月 | 30 | 714 | 0.008 | 0.031 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 |
| | 5月 | 30 | 720 | 0.007 | 0.033 | 0.014 | 0 | 0 | 0.011 |
| | 6月 | 29 | 709 | 0.007 | 0.036 | 0.015 | 0 | 0 | 0.011 |
| | 7月 | 25 | 605 | 0.003 | 0.016 | 0.010 | 0 | 0 | 0.010 |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 11月 | 0 | 12 | 0.012 | 0.022 | — | 0 | 0 | — |
| | 12月 | 31 | 739 | 0.013 | 0.045 | 0.024 | 0 | 0 | 0.022 |
| | 令和5年1月 | 30 | 734 | 0.014 | 0.053 | 0.032 | 0 | 0 | 0.026 |
| | 2月 | 28 | 662 | 0.011 | 0.052 | 0.029 | 0 | 0 | 0.025 |
| | 3月 | 31 | 737 | 0.009 | 0.034 | 0.018 | 0 | 0 | 0.014 |
| | 年間 | 234 | 5,632 | 0.009 | 0.053 | 0.032 | 0 | 0 | 0.022 |

| 測定年月 | | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 (ppm) | 1時間値の最高値 (ppm) | 日平均値の最高値 (ppm) | 日平均値が0.04ppm以上となった日数(日) | 日平均値が0.06ppm以上となった日数(日) | 日平均値の98%値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市岡本 | 令和4年4月 | 30 | 714 | 0.011 | 0.030 | 0.018 | 0 | 0 | 0.016 |
| | 5月 | 30 | 724 | 0.010 | 0.034 | 0.021 | 0 | 0 | 0.014 |
| | 6月 | 30 | 712 | 0.009 | 0.036 | 0.015 | 0 | 0 | 0.013 |
| | 7月 | 31 | 737 | 0.007 | 0.028 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 |
| | 8月 | 30 | 729 | 0.008 | 0.044 | 0.019 | 0 | 0 | 0.017 |
| | 9月 | 30 | 715 | 0.010 | 0.035 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 |
| | 10月 | 31 | 738 | 0.014 | 0.055 | 0.027 | 0 | 0 | 0.021 |
| | 11月 | 30 | 714 | 0.017 | 0.044 | 0.029 | 0 | 0 | 0.027 |
| | 12月 | 31 | 739 | 0.019 | 0.044 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 |
| | 令和5年1月 | 31 | 737 | 0.019 | 0.051 | 0.035 | 0 | 0 | 0.030 |
| | 2月 | 28 | 669 | 0.015 | 0.050 | 0.032 | 0 | 0 | 0.029 |
| | 3月 | 31 | 736 | 0.012 | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 0.019 |
| | 年間 | 363 | 8,664 | 0.012 | 0.055 | 0.035 | 0 | 0 | 0.028 |

エ　令和4年度（2022年度）浮遊粒子状物質(SPM)測定結果

| | 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 ($mg/m^3$) | 1時間値の最高値 ($mg/m^3$) | 日平均値の最高値 ($mg/m^3$) | 1時間値が0.2$mg/m^3$を超えた時間 (hour) | 日平均値が0.1$mg/m^3$を超えた日数 (日) | 日平均値の2%除外値 ($mg/m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市庁舎屋上 | 令和4年4月 | 28 | 692 | 0.013 | 0.064 | 0.024 | 0 | 0 | 0.023 |
| | 5月 | 31 | 739 | 0.013 | 0.101 | 0.023 | 0 | 0 | 0.019 |
| | 6月 | 30 | 718 | 0.016 | 0.091 | 0.030 | 0 | 0 | 0.027 |
| | 7月 | 31 | 742 | 0.016 | 0.076 | 0.027 | 0 | 0 | 0.026 |
| | 8月 | 30 | 734 | 0.022 | 0.143 | 0.033 | 0 | 0 | 0.031 |
| | 9月 | 30 | 717 | 0.016 | 0.123 | 0.048 | 0 | 0 | 0.026 |
| | 10月 | 31 | 742 | 0.011 | 0.068 | 0.020 | 0 | 0 | 0.018 |
| | 11月 | 30 | 717 | 0.011 | 0.070 | 0.030 | 0 | 0 | 0.017 |
| | 12月 | 31 | 742 | 0.007 | 0.045 | 0.013 | 0 | 0 | 0.011 |
| | 令和5年1月 | 31 | 739 | 0.009 | 0.035 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 |
| | 2月 | 28 | 670 | 0.010 | 0.027 | 0.019 | 0 | 0 | 0.017 |
| | 3月 | 31 | 740 | 0.013 | 0.077 | 0.029 | 0 | 0 | 0.025 |
| | 年間 | 362 | 8,692 | 0.013 | 0.143 | 0.048 | 0 | 0 | 0.030 |

| | 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 ($mg/m^3$) | 1時間値の最高値 ($mg/m^3$) | 日平均値の最高値 ($mg/m^3$) | 1時間値が0.2$mg/m^3$を超えた時間 (hour) | 日平均値が0.1$mg/m^3$を超えた日数 (日) | 日平均値の2%除外値 ($mg/m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市岡本 | 令和4年4月 | 28 | 692 | 0.016 | 0.060 | 0.025 | 0 | 0 | 0.024 |
| | 5月 | 31 | 740 | 0.014 | 0.047 | 0.022 | 0 | 0 | 0.019 |
| | 6月 | 30 | 718 | 0.016 | 0.055 | 0.025 | 0 | 0 | 0.022 |
| | 7月 | 31 | 741 | 0.015 | 0.057 | 0.023 | 0 | 0 | 0.022 |
| | 8月 | 31 | 741 | 0.020 | 0.060 | 0.028 | 0 | 0 | 0.027 |
| | 9月 | 30 | 718 | 0.016 | 0.058 | 0.029 | 0 | 0 | 0.025 |
| | 10月 | 31 | 741 | 0.014 | 0.057 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 |
| | 11月 | 30 | 719 | 0.014 | 0.074 | 0.019 | 0 | 0 | 0.018 |
| | 12月 | 31 | 743 | 0.011 | 0.121 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 |
| | 令和5年1月 | 31 | 742 | 0.013 | 0.056 | 0.020 | 0 | 0 | 0.019 |
| | 2月 | 28 | 670 | 0.014 | 0.049 | 0.020 | 0 | 0 | 0.020 |
| | 3月 | 31 | 740 | 0.017 | 0.066 | 0.033 | 0 | 0 | 0.024 |
| | 年間 | 363 | 8,705 | 0.015 | 0.121 | 0.033 | 0 | 0 | 0.025 |

オ　令和4年度(2022年度)微小粒子状物質(PM2.5)測定結果

| | 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 (μg/m$^3$) | 1時間値の最高値 (μg/m$^3$) | 日平均値の最高値 (μg/m$^3$) | 日平均値が35μg/m$^3$を超えた日数 (日) | 日平均値の98%値 (μg/m$^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市庁舎屋上 | 令和4年4月 | 28 | 691 | 9.7 | 25 | 19.3 | 0 | 16.4 |
| | 5月 | 31 | 739 | 8.4 | 30 | 17.0 | 0 | 14.1 |
| | 6月 | 30 | 719 | 9.6 | 31 | 15.6 | 0 | 15.2 |
| | 7月 | 31 | 741 | 6.7 | 30 | 13.5 | 0 | 12.3 |
| | 8月 | 30 | 736 | 9.8 | 38 | 17.1 | 0 | 15.7 |
| | 9月 | 30 | 717 | 8.2 | 30 | 14.3 | 0 | 12.5 |
| | 10月 | 31 | 742 | 7.3 | 22 | 13.5 | 0 | 13.2 |
| | 11月 | 30 | 714 | 8.1 | 28 | 14.9 | 0 | 12.8 |
| | 12月 | 31 | 741 | 6.7 | 34 | 12.0 | 0 | 10.4 |
| | 令和5年1月 | 30 | 737 | 8.5 | 33 | 15.1 | 0 | 14.8 |
| | 2月 | 28 | 671 | 9.2 | 29 | 19.0 | 0 | 17.8 |
| | 3月 | 31 | 741 | 9.8 | 42 | 19.4 | 0 | 16.4 |
| | 年間 | 361 | 8,689 | 8.5 | 42 | 19.4 | 0 | 16.4 |

| | 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 (μg/m$^3$) | 1時間値の最高値 (μg/m$^3$) | 日平均値の最高値 (μg/m$^3$) | 日平均値が35μg/m$^3$を超えた日数 (日) | 日平均値の98%値 (μg/m$^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市岡本 | 令和4年4月 | 28 | 691 | 9.6 | 29 | 18.3 | 0 | 17.1 |
| | 5月 | 31 | 743 | 8.4 | 27 | 17.9 | 0 | 13.5 |
| | 6月 | 30 | 718 | 9.5 | 27 | 16.1 | 0 | 15.6 |
| | 7月 | 31 | 742 | 6.5 | 22 | 12.0 | 0 | 11.9 |
| | 8月 | 31 | 742 | 9.4 | 28 | 17.3 | 0 | 16.4 |
| | 9月 | 30 | 718 | 7.6 | 22 | 12.5 | 0 | 11.9 |
| | 10月 | 31 | 741 | 7.1 | 21 | 13.9 | 0 | 13.2 |
| | 11月 | 30 | 716 | 8.2 | 27 | 14.7 | 0 | 12.9 |
| | 12月 | 31 | 742 | 6.9 | 21 | 12.0 | 0 | 10.6 |
| | 令和5年1月 | 31 | 740 | 8.8 | 30 | 17.5 | 0 | 14.7 |
| | 2月 | 28 | 671 | 8.7 | 26 | 18.5 | 0 | 17.0 |
| | 3月 | 31 | 742 | 9.5 | 42 | 18.8 | 0 | 16.7 |
| | 年間 | 363 | 8,706 | 8.3 | 42 | 18.8 | 0 | 17.0 |

カ　令和4年度（2022年度）一酸化炭素(CO)測定結果（鎌倉市岡本）

| 測定年月 | | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値 (ppm) | 1時間値の最高値 (ppm) | 日平均値の最高値 (ppm) | 日平均値が10ppmを超えた日数 (日) | 8時間値が20ppmを超えた回数 (回) | 日平均値の2%除外値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市岡本 | 令和4年4月 | 30 | 716 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
| | 5月 | 31 | 740 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 |
| | 6月 | 30 | 714 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |
| | 7月 | 31 | 739 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| | 8月 | 31 | 736 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| | 9月 | 30 | 716 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 |
| | 10月 | 31 | 740 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 |
| | 11月 | 30 | 715 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| | 12月 | 31 | 739 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |
| | 令和5年1月 | 31 | 740 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |
| | 2月 | 28 | 669 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| | 3月 | 31 | 736 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| | 年間 | 365 | 8,700 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |

キ　令和4年度（2022年度）光化学オキシダント(OX)測定結果（市庁舎屋上）

| 測定年月 | 有効測定日数 (日) | 測定時間数 (hour) | 1時間値の平均値 (ppm) | 1時間値の最高値 (ppm) | 1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間 | | 1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日平均値の最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (日) | (hour) | (日) | (ppm) |
| 令和4年4月 | 30 | 716 | 0.039 | 0.074 | 8 | 45 | 0 | 0.052 |
| 5月 | 31 | 736 | 0.041 | 0.088 | 13 | 71 | 0 | 0.057 |
| 6月 | 30 | 716 | 0.030 | 0.070 | 5 | 11 | 0 | 0.051 |
| 7月 | 31 | 740 | 0.020 | 0.067 | 2 | 4 | 0 | 0.044 |
| 8月 | 30 | 733 | 0.027 | 0.095 | 7 | 31 | 0 | 0.045 |
| 9月 | 30 | 715 | 0.026 | 0.073 | 4 | 14 | 0 | 0.044 |
| 10月 | 31 | 738 | 0.027 | 0.073 | 3 | 8 | 0 | 0.039 |
| 11月 | 29 | 709 | 0.025 | 0.061 | 1 | 1 | 0 | 0.034 |
| 12月 | 31 | 740 | 0.022 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |
| 令和5年1月 | 31 | 736 | 0.025 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |
| 2月 | 28 | 669 | 0.033 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |
| 3月 | 31 | 735 | 0.036 | 0.077 | 2 | 5 | 0 | 0.047 |
| 年間 | 363 | 8,683 | 0.029 | 0.095 | 45 | 190 | 0 | 0.057 |

ク 令和4年度(2022年度)昼間(5時～20時)の光化学オキシダント(OX)測定結果(市庁舎屋上)

| 測定年月 | 有効測定日数(日) | 測定時間数(hour) | 1時間値の平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間 | | 1時間値が0.12ppm以上の日数・時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (日) | (hour) | (日) | (hour) |
| 令和4年4月 | 30 | 446 | 0.042 | 0.074 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 458 | 0.044 | 0.088 | 13 | 63 | 0 | 0 |
| 6月 | 30 | 446 | 0.033 | 0.070 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 7月 | 31 | 461 | 0.022 | 0.067 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8月 | 31 | 455 | 0.030 | 0.095 | 7 | 29 | 0 | 0 |
| 9月 | 30 | 445 | 0.030 | 0.073 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 10月 | 31 | 459 | 0.030 | 0.073 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 11月 | 30 | 440 | 0.027 | 0.061 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12月 | 31 | 461 | 0.024 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年1月 | 31 | 458 | 0.026 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 28 | 417 | 0.034 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 31 | 456 | 0.039 | 0.077 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 年間 | 365 | 5,402 | 0.032 | 0.095 | 43 | 168 | 0 | 0 |

(5) 光化学スモッグの発生状況

注意報発令件数及び被害者数の推移

| 項 目 | | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発令日数 | 県全体 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| | 湘南地域 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 本市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被害者数 | 県全体 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 湘南地域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(備考)注意報は、光化学オキシダントの濃度が 0.12ppm以上である大気の汚染の状態になり、気象条件からみてその状態が継続すると認められるときに発令されます。鎌倉市は湘南地域※に所属しており、湘南地域に所属するいずれかの市町にて上記の状態である時に「湘南地域に光化学スモッグ注意報発令」となります。

表中の「本市の発令日数」の欄には、鎌倉市本庁舎屋上にて測定している光化学オキシダント濃度の1時間値が 0.12ppm以上となったの日数を記載しています。

※湘南地域:鎌倉市、平塚市、藤沢市、逗子市、茅ヶ崎市、葉山町、二宮町、寒川町、大磯町

(6)　自動車排出ガス等環境調査

本市では、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、二酸化窒素や浮遊粒子状物質等の調査を、市内主要道路の７地点で年２回実施していました。神奈川県が大気汚染防止法に基づく常時監視を鎌倉市岡本で行っていることから、平成30年度（2018年度）をもって本調査を終了しました。

ア　年度月別調査結果（過去５年間）

（i）　二酸化窒素（$NO_2$）測定結果(24時間平均値　単位：ppm)

| 地　点 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉青少年会館前 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.013 |
| 鎌倉消防団第25分団器具置場前（長谷） | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.012 |
| 腰越行政センター前 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.014 |
| 手広交差点 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.012 | ― |
| 深沢出張所前 | ― | ― | ― | ― | 0.014 |
| 大船警察署前 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.014 |
| 植木小学校前 | 0.010 | ― | ― | ― | ― |
| 海岸橋交差点前 | ― | 0.011 | 0.017 | 0.008 | 0.015 |
| 関谷小学校前 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.010 | 0.015 |
| 平均値 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 0.014 |

（ii）　浮遊粒子状物質(SPM）測定結果(24時間平均値　単位：$mg/m^3$)

| 地　点 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉青少年会館前 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.015 | 0.030 |
| 鎌倉消防団第25分団器具置場前（長谷） | 0.014 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.027 |
| 腰越行政センター前 | 0.012 | 0.019 | 0.024 | 0.017 | 0.030 |
| 手広交差点 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.015 | ― |
| 深沢出張所前 | ― | ― | ― | ― | 0.025 |
| 大船警察署前 | 0.012 | 0.019 | 0.024 | 0.017 | 0.027 |
| 植木小学校前 | 0.012 | ― | ― | ― | ― |
| 海岸橋交差点前 | ― | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.030 |
| 関谷小学校前 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 0.015 | 0.029 |
| 平均値 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.016 | 0.028 |

（iii）　交通量測定結果(単位：台/12時間)

| 地　点 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉青少年会館前 | 8,306 | 8,225 | 8,321 | 8,563 | 7,935 |
| 鎌倉消防団第25分団器具置場前（長谷） | 6,827 | 6,520 | 6,357 | 6,967 | 6,315 |
| 腰越行政センター前 | 9,637 | 9,651 | 9,786 | 9,676 | 9,075 |
| 手広交差点 | 22,943 | 24,378 | 22,790 | 22,998 | ― |
| 深沢出張所前 | ― | ― | ― | ― | 9,423 |
| 大船警察署前 | 9,041 | 9,001 | 8,938 | 9,105 | 11,016 |
| 植木小学校前 | 6,330 | ― | ― | ― | ― |
| 海岸橋交差点前 | ― | 12,535 | 12,615 | 13,640 | 13,131 |
| 関谷小学校前 | 11,457 | 10,981 | 11,184 | 11,106 | 11,859 |
| 平均値 | 10,649 | 11,613 | 11,427 | 11,722 | 9,822 |

※交通量は12時間（８時～20時）連続計測したものです。ただし二輪車は観測の対象外としました。

# 自動車排出ガス等環境調査地点図



(7)　二酸化窒素濃度調査

大気汚染の原因の代表物質である二酸化窒素による市内大気汚染状況を把握するため、ＰＴＩＯ法（＊）による大気中の二酸化窒素濃度を調査していました。

年平均値が例年低く推移しており、神奈川県が大気汚染防止法に基づく常時監視を行っていることから、本調査は平成30年度(2018年度)をもって終了しました。

＊　ＰＴＩＯ法による大気中二酸化窒素濃度調査

調査地点の施設の屋上にシェルターを設置し、捕集用ろ紙を内装したサンプラーをそのシェルター内に取り付け、１ヵ月暴露した後サンプラーを回収し、分析を行います。

二酸化窒素濃度年平均値の経年変化（単位：v/vppm）

| 調査年度 | 鎌倉<br>市役所 | 第二<br>小学校 | 七里ガ浜浄<br>化センター | 鎌倉消防署<br>腰越出張所 | 腰越行政<br>センター | 深沢行政<br>センター | 今泉<br>小学校 | 関谷<br>小学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12年度 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | — | 0.024 | 0.021 | 0.027 |
| 13年度 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | — | 0.024 | 0.021 | 0.027 |
| 14年度 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.024 | — | 0.024 | 0.022 | 0.027 |
| 15年度 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | — | 0.024 | 0.024 | 0.027 |
| 16年度 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | — | 0.021 | 0.019 | 0.023 |
| 17年度 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | — | 0.023 | 0.020 | 0.025 |
| 18年度 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | — | 0.020 | 0.020 | 0.023 |
| 19年度 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | — | 0.019 | 0.019 | 0.024 |
| 20年度 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | — | 0.016 | 0.017 | 0.021 |
| 21年度 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | — | 0.019 | 0.017 | 0.022 |
| 22年度 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | — | 0.018 | 0.015 | 0.018 |
| 23年度 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | — | 0.017 | 0.015 | 0.018 |
| 24年度 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | — | 0.018 | 0.014 | 0.017 |
| 25年度 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | — | 0.013 | 0.012 | 0.014 |
| 26年度 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | — | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.015 |
| 27年度 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | — | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.015 |
| 28年度 | 0.010 | 0.0096 | 0.010 | — | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.013 |
| 29年度 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | — | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.014 |
| 30年度 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | — | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.013 |
| 平均 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.020 |

鎌倉消防署腰越出張所の建て替え工事に伴い、平成26年度(2014年度)から調査地点を腰越行政センターに変更しました。

# 大気中二酸化窒素濃度調査結果図
## （平成 12 年度（2000 年度）～平成 30 年度（2018 年度））



(8)　酸性雨調査

鎌倉市では、市庁舎中庭（１階）にて水素イオン濃度計（pH計）を用いた簡易測定による酸性雨調査を行っています。令和４年度(2022年度)は延べ16回の測定を実施し、平均値は5.2となりました。

最も酸性の強い値は4.5で、令和３年度(2021年度)と同様に弱酸性の雨が観測されました。

また、年間を通して全体の68.8%が酸性雨（水素イオン濃度（pH） 5.6以下の雨）となりました。

ア　測定値

| | |
|---|---|
| 平均値 | 水素イオン濃度（pH）　5.2 |
| 最も酸性の強かった測定値 | 水素イオン濃度（pH）　4.5 |
| 最も酸性の弱かった測定値 | 水素イオン濃度（pH）　5.9 |

イ　経年水素イオン濃度（pH）測定結果

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市庁舎中庭 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.2 |

ウ　神奈川県による水素イオン濃度（pH）測定結果（かながわ環境白書より）

神奈川県では、環境省の「湿性沈着モニタリング手引書」に基づき、令和４年度(2022年度)は県内２市の協力を得て雨水を採取し、水素イオン濃度（pH）などを測定し、酸性雨の実態調査を行っています。

| 地点 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市川崎区 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
| 平塚市 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 |

※　神奈川県の共同調査に係る水素イオン濃度（pH）の年間平均値は、雨水を1週間採取した際の期間降水量で重み付けをしています。
鎌倉市で行っている簡易測定データとは測定方法が異なるため、比較することはできません。

## 第３章　公害の現況と対策　Ⅱ水質

(1)　環境基準

ア　人の健康の保護に関する環境基準

| 項　　目 | 基準値 |
|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと。 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | 検出されないこと。 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004mg/L以下 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1mg/L以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 |

| 項　　目 | 基準値 |
|---|---|
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1mg/L以下 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006mg/L以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002mg/L以下 |
| チウラム | 0.006mg/L以下 |
| シマジン | 0.003mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| セレン | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| ほう素 | 1mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |

備考

（ｉ）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

（ii）海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（iii）六価クロムは令和４年４月１日施行の環境基準。

イ　生活環境の保全に関する環境基準＜河川＞（湖沼を除く）

(ｱ)

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基　準　値 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水素イオン濃度（pH） | 生物化学的酸素要求量（BOD） | 浮遊物質量（SS） | 溶存酸素量（DO） | 大腸菌数 |
| ＡＡ | 水道1級<br>自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L<br>以下 | 25mg/L<br>以下 | 7.5mg/L<br>以上 | 20<br>CFU/100mL<br>以下 |
| Ａ | 水道2級<br>水産1級水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L<br>以下 | 25mg/L<br>以下 | 7.5mg/L<br>以上 | 300<br>CFU/100mL<br>以下 |
| Ｂ | 水道3級<br>水産2級及びＣ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L<br>以下 | 25mg/L<br>以下 | 5mg/L<br>以上 | 1,000<br>CFU/100mL<br>以下 |
| Ｃ | 水産3級<br>工業用水1級及びＤ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L<br>以下 | 50mg/L<br>以下 | 5mg/L<br>以上 | ― |
| Ｄ | 工業用水2級<br>農業用水及びＥの欄に揚げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L<br>以下 | 100mg/L<br>以下 | 2mg/L<br>以上 | ― |
| Ｅ | 工業用水3級<br>環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L<br>以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L<br>以上 | ― |

大腸菌数は令和４年４月１日施行

備考
（ｉ）水素イオン濃度（pH）…溶液の酸性、アルカリ性を示す尺度。7が中性で、0に近づくほど酸性が強く、14に近づくほどアルカリ性が強い。
生物化学的酸素要求量（BOD）…水の汚れを示す指標。高いほど汚れが大きい。
浮遊物質量（SS）…水中で浮遊している固形物質量。高いほど汚れが大きい。
溶存酸素量（DO）…水中に溶け込んでいる酸素の量。一般に汚れが大きいと値が小さくなる。
（ⅱ）基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。
（ⅲ）農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる）。
用語の説明
（ｉ）自然環境保全…自然探勝等の環境保全
（ⅱ）水道1級…ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級…沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級…前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
（ⅲ）水産1級…ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級…サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物及び水産3級の水産生物用
水産3級…コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
（ⅳ）工業用水1級…沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級…薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級…特殊の浄水操作を行うもの
（ⅴ）環境保全…国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(ｲ)

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
| 平成15年(2003年)11月5日付け環境省告示第123号により追加 | | | | |

備考
（ｉ）基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。

(ｳ)

| 環境基準 | |
|---|---|
| 滑川・神戸川（Ｂ類型） | 3mg/L以下（生物化学的酸素要求量(BOD) 75%水質値） |
| 境川水域（Ｄ類型） | 8mg/L以下（生物化学的酸素要求量(BOD) 75%水質値） |
| 平成30年(2018年)６月29日付け神奈川県告示第328号により滑川はＢ類型（直ちに達成）、神戸川はＢ類型（５年以内で可及的速やかに達成）、境川水域（柏尾川合流点より上流の区域に限り、柏尾川は除く。直ちに達成）はＤ類型となった。 | |

(ｴ)

| 水域 | 類型 | 達成期間 |
|---|---|---|
| 滑川（全域） | 生物Ｂ | イ：直ちに達成 |
| 神戸川（全域） | 生物Ｂ | イ：直ちに達成 |
| 平成30年(2018年)６月29日付け神奈川県告示第329号による。 | | |

ウ　生活環境の保全に関する環境基準＜海域＞

(ｱ)

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水素イオン濃度（pH） | 化学的酸素要求量（COD） | 溶存酸素量（DO） | 大腸菌数 | ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等） |
| Ａ | 水産1級 水浴<br>自然環境保全及びＢ以下の欄に掲げるもの | 7.8以上8.3以下 | 2mg/L<br>以下 | 7.5mg/L<br>以上 | 300<br>CFU/100mL<br>以下 | 検出されないこと。 |
| Ｂ | 水産2級<br>工業用水及びＣの欄に掲げるもの | 7.8以上8.3以下 | 3mg/L<br>以下 | 5mg/L<br>以上 | － | 検出されないこと。 |
| Ｃ | 環境保全 | 7.0以上8.3以下 | 8mg/L<br>以下 | 2mg/L<br>以上 | － | － |

用語の説明

（ｉ）自然環境保全…自然探勝等の環境保全
（ii）水産1級…マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
　　水産2級…ボラ、ノリ等の水産生物用
（iii）環境保全…国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

(ｲ)

| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| | | 全窒素 | 全燐 |
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの<br>（水産２種及び３種を除く） | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| Ⅱ | 水産１種<br>水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの<br>（水産２種及び３種を除く） | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Ⅲ | 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの<br>（水産３種を除く） | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| Ⅳ | 水産３種<br>工業用水<br>生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |

※基準値は年間平均値とする。

※水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

用語の説明

（ｉ）自然環境保全…自然探勝等の環境保全
（ii）水産1種…底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。
水産2種…一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。
水産3種…汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。
（iii）生物生息環境保全…年間を通して底生生物が生息できる限度。

(ｳ)

| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
| 生物Ａ | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
| 平成15年(2003年)11月5日付け環境省告示第123号により追加 | | | | |

備考
（ｉ）基準値は、日間平均値とする。

(ｴ)

| 環境基準 | |
|---|---|
| 由比ヶ浜沖・七里ヶ浜沖（全層）（Ａ類型） | 2mg/L以下（化学的酸素要求量(COD) 75%水質値） |

(2)　河川水質調査

河川水質の状況を把握するため、市内の主要な河川について、令和４年度（2022年度）に４回の水質調査を実施しました。なお、水質の改善がみられ、距離が短い町屋川及び玉縄雨水幹線の調査については平成30年度（2018年度）、梶原川については令和３年度（2021年度）をもって終了しました。
そのほか、随時河川パトロールを実施し、河川水質の監視を行っています。

ア　各物質量経年変化

(ｱ)　生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）75%水質値経年変化　（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 3以下 |
| 神戸川 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 3以下 |
| 大塚川 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 8以下 |
| 新川 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | － | 1.0 | 8以下 |
| 梶原川 | 0.9 | 1 | 0.6 | － | － | 8以下 |
| 山崎川 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 8以下 |
| 小袋谷川 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 8以下 |
| 砂押川 | 2.5 | 4.1 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 8以下 |
| 町屋川 | 0.9 | － | － | － | － | 8以下 |
| 玉縄雨水幹線 | 1 | － | － | － | － | 8以下 |

(ｲ)　浮遊物質量（ＳＳ）年平均値経年変化（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25以下 |
| 神戸川 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25以下 |
| 大塚川 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 100以下 |
| 新川 | 13 | 4 | 15 | 2 | 4 | 100以下 |
| 梶原川 | 4 | 2 | 3 | 2 | － | 100以下 |
| 山崎川 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 100以下 |
| 小袋谷川 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 100以下 |
| 砂押川 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 100以下 |
| 町屋川 | 6 | － | － | － | － | 100以下 |
| 玉縄雨水幹線 | 1 | － | － | － | － | 100以下 |

(ｳ)　溶存酸素量（ＤＯ）年平均値経年変化（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 5以上 |
| 神戸川 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 5以上 |
| 大塚川 | 7.6 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 2以上 |
| 新川 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 10.2 | 2以上 |
| 梶原川 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | － | 2以上 |
| 山崎川 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 2以上 |
| 小袋谷川 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 10.9 | 9.7 | 2以上 |
| 砂押川 | 9.2 | 11.2 | 10.7 | 11.9 | 10.1 | 2以上 |
| 町屋川 | 10.2 | － | － | － | － | 2以上 |
| 玉縄雨水幹線 | 9.1 | － | － | － | － | 2以上 |

(ｴ)　全窒素年平均値経年変化（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | － |
| 神戸川 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | － |
| 大塚川 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | － | － | － |
| 新川 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | － | － | － |
| 梶原川 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | － | － | － |
| 山崎川 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | － | － | － |
| 小袋谷川 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | － | － | － |
| 砂押川 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | － | － | － |
| 町屋川 | 1.3 | － | － | － | － | － |
| 玉縄雨水幹線 | 1.7 | － | － | － | － | － |

令和３年度から市測定の調査は終了しました。

(ｵ)　陰イオン界面活性剤年平均値経年変化　（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | － |
| 神戸川 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | － |
| 大塚川 | 0.04 | 0.04 | － | － | － | － |
| 新川 | <0.03 | <0.03 | － | － | － | － |
| 梶原川 | 0.03 | 0.03 | － | － | － | － |
| 山崎川 | 0.03 | 0.03 | － | － | － | － |
| 小袋谷川 | 0.04 | 0.06 | － | － | － | － |
| 砂押川 | 0.04 | 0.06 | － | － | － | － |
| 町屋川 | <0.03 | － | － | － | － | － |
| 玉縄雨水幹線 | 0.03 | － | － | － | － | － |

令和２年度から市測定の調査は終了しました。

(ｶ)　全燐年平均値経年変化（単位：mg/L）

| 河川名 | 30年度 | 元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | － |
| 神戸川 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | － |
| 大塚川 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | － | － | － |
| 新川 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | － | － | － |
| 梶原川 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | － | － | － |
| 山崎川 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | － | － | － |
| 小袋谷川 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | － | － | － |
| 砂押川 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | － | － | － |
| 町屋川 | 0.34 | － | － | － | － | － |
| 玉縄雨水幹線 | 0.42 | － | － | － | － | － |

令和３年度から市測定の調査は終了しました。

調査の経緯

・水質の改善がみられた豆腐川、稲瀬川、極楽寺川、音無川、行合川は平成12年度(2000年度)をもって調査終了

・県管理で、県による水質測定を実施している滑川、神戸川は、平成15年度(2003年度)をもって調査終了

# 令和４年度(2022年度)　河川水質調査結果表

大塚川（調査地点：村山橋）　　境川流域Ｄ類型

| 項　目 | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 平均値 | 適否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | R4.5.26 | R4.8.18 | R4.11.9 | R5.2.9 | － | | |
| 採 水 時 間 | | 10:45 | 10:41 | 10:46 | 10:30 | － | | |
| 天 候 | | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | － | | |
| 気 温 | (℃) | 24.8 | 25.0 | 18.5 | 12.1 | 20.1 | | 観測項目 |
| 水 温 | (℃) | 19.5 | 24.5 | 15.1 | 10.9 | 17.5 | | |
| 外 観 | | － | － | － | － | － | | |
| 透 視 度 | (cm) | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | | |
| 臭 気 | | － | － | － | － | － | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ○ | 健康項目 |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.05 | <0.05 | 0.15 | <0.05 | 0.08 | | |
| 水素イオン濃度 | (ｐＨ) | 7.9<br>(23.5℃) | 7.8<br>(25.6℃) | 7.09<br>(21.4℃) | 7.8<br>(16.7℃) | 7.9 | ○ | 生活環境項目 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | (mg/L) | 1.3 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | ○ | |
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | (mg/L) | 3.4 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | | |
| 浮遊物質量（ＳＳ） | (mg/L) | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | ○ | |
| 溶存酸素量（ＤＯ） | (mg/L) | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | ○ | |

・BOD 75%値： 2.0mg/L

・平均値：定量下限値未満は定量下限値として算出

# 令和４年度(2022年度)　河川水質調査結果表

新川（調査地点：梶原橋）　　境川流域Ｄ類型

| 項　目 | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 平均値 | 適否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | R4. 5. 26 | R4. 8. 18 | R4. 11. 9 | R5. 2. 9 | － | | |
| 採 水 時 間 | | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | － | | |
| 天 候 | | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | － | | |
| 気 温 | (℃) | 25. 0 | 25. 9 | 18. 1 | 11. 8 | 20. 2 | | 観測項目 |
| 水 温 | (℃) | 21. 6 | 24. 1 | 13. 7 | 10. 5 | 17. 5 | | |
| 外 観 | | － | － | － | － | － | | |
| 透 視 度 | (cm) | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | | |
| 臭 気 | | － | － | － | － | － | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0. 76 | 0. 79 | 0. 88 | 0. 83 | 0. 82 | ○ | 健康項目 |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | | |
| 水素イオン濃度 | (ｐＨ) | 8. 1<br>(22. 7℃) | 7. 9<br>(25. 0℃) | 8. 0<br>(21. 4℃) | 8. 0<br>(16. 1℃) | 8. 0 | ○ | 生活環境項目 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | (mg/L) | 0. 9 | 1. 4 | 1. 0 | 0. 5 | 1. 0 | ○ | |
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | (mg/L) | 3. 5 | 3. 1 | 3. 1 | 2. 3 | 3. 0 | | |
| 浮遊物質量（ＳＳ） | (mg/L) | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | ○ | |
| 溶存酸素量（ＤＯ） | (mg/L) | 11. 3 | 8. 6 | 9. 9 | 10. 9 | 10. 2 | ○ | |

・BOD 75%値： 1.0mg/L

・平均値：定量下限値未満は定量下限値として算出

# 令和４年度(2022年度)　河川水質調査結果表

山崎川（調査地点：菱電湘南エレクトロニクス㈱裏）　　境川流域Ｄ類型

| 項　目 | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 平均値 | 適否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | R4. 5. 26 | R4. 8. 18 | R4. 11. 9 | R5. 2. 9 | － | | |
| 採 水 時 間 | | 9:30 | 9:20 | 9:30 | 9:15 | － | | |
| 天 候 | | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | － | | |
| 気 温 | (℃) | 22. 8 | 26. 8 | 17. 0 | 11. 4 | 19. 5 | | 観測項目 |
| 水 温 | (℃) | 24. 2 | 29. 0 | 23. 9 | 19. 7 | 24. 2 | | 観測項目 |
| 外 観 | | － | － | － | － | － | | 観測項目 |
| 透 視 度 | (cm) | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | | 観測項目 |
| 臭 気 | | － | － | － | － | － | | 観測項目 |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 4. 4 | 3. 7 | 3. 8 | 8. 2 | 5. 0 | ○ | 健康項目 |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0. 05 | <0. 05 | 0. 07 | 0. 07 | 0. 06 | ○ | 健康項目 |
| 水素イオン濃度 | (ｐＨ) | 7. 2<br>(21. 9℃) | 7. 1<br>(23. 1℃) | 7. 1<br>(21. 0℃) | 7. 1<br>(22. 0℃) | 7. 1 | ○ | 生活環境項目 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | (mg/L) | 0. 9 | 1. 6 | 1. 0 | 2. 7 | 1. 6 | ○ | 生活環境項目 |
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | (mg/L) | 7. 4 | 7. 1 | 7. 9 | 9. 4 | 8. 0 | | 生活環境項目 |
| 浮遊物質量（ＳＳ） | (mg/L) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | 生活環境項目 |
| 溶存酸素量（ＤＯ） | (mg/L) | 8. 8 | 8. 5 | 8. 0 | 8. 2 | 8. 4 | ○ | 生活環境項目 |

・BOD 75%値： 1. 6mg/L

・平均値：定量下限値未満は定量下限値として算出

# 令和４年度(2022年度)　河川水質調査結果表

小袋谷川（調査地点：大船橋）　　境川流域Ｄ類型

| 項　目 | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 平均値 | 適否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | R4. 5. 26 | R4. 8. 18 | R4. 11. 9 | R5. 2. 9 | － | | |
| 採 水 時 間 | | 10:10 | 9:45 | 10:07 | 9:55 | － | | |
| 天 候 | | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | － | | |
| 気 温 | (℃) | 25. 6 | 25. 8 | 21. 1 | 12. 1 | 21. 2 | | 観測項目 |
| 水 温 | (℃) | 21. 2 | 24. 8 | 14. 7 | 10. 2 | 17. 7 | | |
| 外 観 | | － | － | － | － | － | | |
| 透 視 度 | (cm) | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | | |
| 臭 気 | | － | － | － | － | － | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0. 77 | 0. 90 | 0. 85 | 0. 79 | 0. 83 | ○ | 健康項目 |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0. 05 | <0. 05 | 0. 08 | <0. 05 | 0. 06 | | |
| 水素イオン濃度 | (ｐＨ) | 8. 1<br>(21. 4℃) | 8. 0<br>(24. 8℃) | 8. 0<br>(20. 3℃) | 8. 1<br>(20. 7℃) | 8. 1 | ○ | 生活環境項目 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | (mg/L) | 1. 4 | 1. 6 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 7 | ○ | |
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | (mg/L) | 3. 4 | 3. 1 | 4. 1 | 2. 9 | 3. 4 | | |
| 浮遊物質量（ＳＳ） | (mg/L) | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | ○ | |
| 溶存酸素量（ＤＯ） | (mg/L) | 9. 5 | 8. 1 | 9. 5 | 11. 5 | 9. 7 | ○ | |

・BOD 75%値：1.8mg/L

・平均値：定量下限値未満は定量下限値として算出

# 令和４年度(2022年度)　河川水質調査結果表

砂押川（調査地点：笠船橋）　　境川流域Ｄ類型

| 項　目 | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 平均値 | 適否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | R4. 5. 26 | R4. 8. 18 | R4. 11. 9 | R5. 2. 9 | － | | |
| 採 水 時 間 | | 10:00 | 9:35 | 9:55 | 9:42 | － | | |
| 天 候 | | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | － | | |
| 気 温 | (℃) | 26. 0 | 27. 0 | 17. 8 | 14. 3 | 21. 3 | | 観測項目 |
| 水 温 | (℃) | 21. 1 | 24. 9 | 13. 2 | 10. 0 | 17. 3 | | |
| 外 観 | | － | － | － | － | － | | |
| 透 視 度 | (cm) | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | | |
| 臭 気 | | － | － | － | － | － | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0. 40 | 0. 67 | 0. 72 | 0. 39 | 0. 55 | ○ | 健康項目 |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | <0. 05 | | |
| 水素イオン濃度 | (ｐＨ) | 8. 6<br>(20. 7℃) | 8. 2<br>(25. 1℃) | 8. 3<br>(20. 1℃) | 8. 3<br>(22. 3℃) | 8. 4 | ○ | 生活環境項目 |
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | (mg/L) | 2. 4 | 1. 5 | 2. 0 | 4. 5 | 2. 6 | ○ | |
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | (mg/L) | 4. 0 | 3. 5 | 3. 3 | 5. 4 | 4. 1 | | |
| 浮遊物質量（ＳＳ） | (mg/L) | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | ○ | |
| 溶存酸素量（ＤＯ） | (mg/L) | 11. 0 | 8. 3 | 10. 0 | 11. 2 | 10. 1 | ○ | |

・BOD 75%値：2. 4mg/L

・平均値：定量下限値未満は定量下限値として算出

# 令和４年度(2022年度) 河川水質調査地点図(BOD)



(3) 神奈川県による水質測定結果（年間平均値、水素イオン濃度は最小・最大）

ア 河川（滑川・神戸川）

| 項目 | 河川名 | | 項目 | 河川名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 滑川（滑川橋） | 神戸川（神戸橋） | | 滑川（滑川橋） | 神戸川（神戸橋） |
| 気温(℃) | 16.9 | 16.7 | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 |
| 水温(℃) | 17.3 | 17.2 | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 |
| 透視度(cm) | 98 | 99 | トリクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 |
| 流量($m^3$/s) | 0.293 | 0.095 | テトラクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 |
| 水素イオン濃度（pH） | 最小6.8<br>最大8.5 | 最小8.0<br>最大8.6 | 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | <0.0004 | <0.0004 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) | 0.7 | 0.8 | チウラム(mg/L) | <0.0006 | <0.0006 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD)(75%値)(mg/L) | 0.8 | 0.9 | シマジン(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 |
| 化学的酸素要求量（COD）(mg/L) | 3.7 | 3.8 | チオベンカルブ(mg/L) | <0.002 | <0.002 |
| 化学的酸素要求量（COD）(75%値)(mg/L) | 4.3 | 4.1 | ベンゼン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 |
| 浮遊物質量（SS）(mg/L) | 4 | 2 | セレン(mg/L) | <0.002 | <0.002 |
| 溶存酸素量（DO）(mg/L) | 9.3 | 9.8 | 硝酸性窒素(mg/L) | 0.77 | 0.84 |
| 大腸菌数 | 910 | 1,700 | 亜硝酸性窒素(mg/L) | <0.05 | <0.05 |
| ｎ－ヘキサン抽出物質(mg/L) | <0.5 | <0.5 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | 0.8 | 0.9 |
| 全窒素(mg/L) | 1.1 | 1.1 | ふっ素(mg/L) | --- | 0.17 |
| 全燐(mg/L) | 0.26 | 0.15 | ほう素(mg/L) | --- | 0.04 |
| ノニルフェノール(mg/L) | <0.00006 | <0.00006 | 1,4-ジオキサン(mg/L) | <0.005 | <0.005 |
| ※LAS(mg/L) | 0.0020 | 0.0066 | フェノール類(mg/L) | <0.005 | <0.005 |
| カドミウム(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | 銅(mg/L) | <0.01 | <0.01 |
| 全シアン(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 全亜鉛(mg/L) | 0.004 | 0.006 |
| 鉛(mg/L) | <0.005 | <0.005 | 溶解性鉄(mg/L) | <0.02 | 0.05 |
| 六価クロム(mg/L) | <0.02 | <0.02 | 溶解性マンガン(mg/L) | 0.01 | 0.01 |
| 砒素(mg/L) | <0.005 | <0.005 | 総クロム(mg/L) | <0.02 | <0.02 |
| 総水銀(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | 燐酸態燐(mg/L) | 0.24 | 0.13 |
| アルキル水銀(mg/L) | --- | --- | アンモニア性窒素(mg/L) | 0.06 | 0.05 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | 塩化物イオン(mg/L) | 3,783 | 2,212 |
| ジクロロメタン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | 陰イオン界面活性剤(mg/L) | <0.03 | <0.03 |
| 四塩化炭素(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | 電気伝導率(mS/m) | 908 | 356 |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | 有機燐化合物(EPN)(mg/L) | <0.0006 | <0.0006 |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | ニッケル(mg/L) | <0.008 | <0.008 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | | | |

※LAS 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

イ 海域（由比ヶ浜沖・七里ガ浜沖）

神奈川県のホームページに「公共用水域及び地下水の水質測定結果(神奈川県水質調査年表)」として公表。

(1)　環境基準

ア　ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準

| 物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| ベンゼン | 一年平均値が0.003mg/$m^3$以下であること | キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 |
| トリクロロエチレン | 一年平均値が0.13mg/$m^3$以下であること | |
| テトラクロロエチレン | 一年平均値が0.2mg/$m^3$以下であること | |
| ジクロロメタン | 一年平均値が0.15mg/$m^3$以下であること | |

イ　ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準

| 媒体 | 基準値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 大気 | 0.6pg-TEQ/$m^3$以下 | ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
| 水質（水底の底質を除く） | １pg-TEQ/L以下 | 日本工業規格K0312に定める方法 |
| 水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 | 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 | 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |

備考

1 基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。

2 大気及び水質(水底の水質を除く)の基準値は、年間平均値とする。

3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

(2)　一般環境におけるダイオキシン類等の測定結果

ダイオキシン類の測定は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行により、神奈川県が常時監視等を実施しています。市では、鎌倉市役所本庁舎屋上において有害大気汚染物質の調査を実施しました。それらの結果は、全てにおいて環境基準値以下でした。令和元年度をもって、市でのダイオキシン類等の測定は終了しました。そのため、過去18年間の結果を掲載します。

ア　大気（令和３年度県測定）（単位：pg-TEQ/$m^3$）

| 鎌倉市役所本庁舎屋上 | 夏季 | 冬季 | 平均値 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 0.027 | 0.042 | 0.035 | 0.6以下 |

イ　大気（市測定）（単位：mg/$m^3$）

| | ベンゼン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ジクロロメタン |
|---|---|---|---|---|
| 14年度 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0030 |
| 15年度 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0062 |
| 16年度 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0084 |
| 17年度 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0029 |
| 18年度 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0044 |
| 19年度 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0011 |
| 20年度 | 0.00113 | 0.00067 | 0.00025 | 0.00135 |
| 21年度 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0014 |
| 22年度 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0009 |
| 23年度 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0013 |
| 24年度 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0009 |
| 25年度 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0008 |
| 26年度 | 0.0008 | <0.02 | <0.02 | <0.015 |
| 27年度 | 0.0008 | <0.02 | <0.02 | <0.015 |
| 28年度 | 0.0007 | <0.02 | <0.02 | <0.015 |
| 29年度 | 0.0006 | <0.02 | <0.02 | <0.015 |
| 30年度 | 0.0009 | <0.02 | <0.02 | <0.015 |
| 令和元年度 | 0.0008 | <0.013 | <0.02 | <0.015 |
| 環境基準 | 0.003以下 | 0.2以下<br>0.13以下 | 0.2以下 | 0.15以下 |

＊トリクロロエチレンの環境基準は平成30年11月19日に0.2mg/㎥以下から0.13mg/㎥以下に改正されました。

ウ　河川水質（県測定）（単位：pg-TEQ/L）

| 採取河川名 | 滑川 | 神戸川 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 0.043 | 0.074 | 1以下 |

エ　河川底質（県測定）（単位：pg-TEQ/g）

| 採取河川名 | 滑川 | 神戸川 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 0.89 | 1.1 | 150以下 |

オ　土壌調査（令和元年度 県測定）

| 採取河川名 | 調査地点名 | 濃度<br>(pg-TEQ/g) | 環境基準 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 鎌倉市笛田 | 2.0 | 1000pg-TEQ/g以下 |

カ　地下水質調査（令和元年度 県測定）

| 採取河川名 | 調査地点名 | 濃度<br>(pg-TEQ/L) | 環境基準 |
|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 鎌倉市岩瀬 | 0.041 | 1pg-TEQ/L以下 |

参考

（ｉ）ダイオキシン類･･･ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)　にコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めた物質の総称をいいます。ダイオキシン類は200種類を超える物質がありますが、このうち毒性があるとみなされているのは29種類です。

（ⅱ）pg(ピコグラム)･･･重量を表す単位で、1兆分の1グラム。

（ⅲ）ＴＥＱ（毒性等量）・・・ダイオキシン類は毒性の強さがそれぞれ異なっているため、ダイオキシン類全体の毒性の強さをTEQ(毒性等量)で表します。これは、ダイオキシン類の中で、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性を１として、他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算したダイオキシン類全体の濃度です。

（ⅳ）環境基準・・・人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準。
その法的性格は、あくまで行政上の政策目標であり、事業活動等に関し直接に規制数値として働くものではありません。

## 第３章　公害の現況と対策　Ⅳ騒音・振動

(1)　騒音に係る環境基準

ア　道路に面する地域以外（一般地域）の地域（単位：デシベル）

| 地域の類型 | 時間の区分 | |
|---|---|---|
| | 昼間 | 夜間 |
| ＡＡ | 50以下 | 40以下 |
| Ａ及びＢ | 55以下 | 45以下 |
| Ｃ | 60以下 | 50以下 |

（備考）環境基本法では、騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域を市長が指定することとなっており、指定の状況は次のとおりです。

(ｱ)　地域の類型該当地域

ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
（鎌倉市は該当なし）

Ａ：第一種低層住居専用地域　第二種低層住居専用地域
　　第一種中高層住居専用地域　第二種中高層住居専用地域

Ｂ：第一種住居地域　第二種住居地域　準住居地域　市街化調整区域

Ｃ：近隣商業地域　商業地域　準工業地域　工業地域

(ｲ)　時間の区分

昼間：午前6時から午後10時まで

夜間：午後10時から翌日の午前6時まで

(ｳ)　騒音の評価手法

等価騒音レベルにより評価します。

イ　道路に面する地域　（単位：デシベル）

| 地域の区分 | 時間の区分 | |
|---|---|---|
| | 昼間 | 夜間 |
| Ａ地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60以下 | 55以下 |
| Ｂ地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65以下 | 60以下 |

（備考）車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりです。

（単位：デシベル）

| 時間の区分 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70以下 | 65以下 |

（備考）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができます。

(2)　自動車騒音及び道路交通振動の要請限度

ア　騒音

騒音規制法に基づく自動車騒音の限度

（単位：デシベル）

| 区域の区分 | 時間の区分 | |
|---|---|---|
| | 昼間 | 夜間 |
| a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65 | 55 |
| a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70 | 65 |
| b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75 | 70 |

（備考）騒音規制法の規定に基づく省令により、区域の区分を市長が定めることになっており、区分の状況は次のとおりです。

（ｉ）区域の区分

a区域：専ら住居の用に供される区域

第一種低層住居専用地域　第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域　第二種中高層住居専用地域

b区域：主として住居の用に供される区域

第一種住居地域　第二種住居地域　準住居地域　市街化調整区域

c区域：相当数の住居と併せ商業、工業等の用に供される区域

近隣商業地域　商業地域　準工業地域　工業地域

（ⅱ）時間の区分

昼間：午前6時から午後10時まで

夜間：午後10時から翌日の午前6時まで

（ⅲ）上記に揚げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、以下のとおりです。

（単位：デシベル）

| 昼間 | 夜間 |
|---|---|
| 75 | 70 |

イ　振動

振動規制法に基づく道路交通振動の限度

（単位：デシベル）

| 区域の区分 | 時間の区分 | |
|---|---|---|
| | 昼間 | 夜間 |
| 第1種区域 | 65 | 60 |
| 第2種区域 | 70 | 65 |

（備考）振動規制法施行規則別表2の規定に基づき、区域及び時間の区分を市長が定めることになっており、区分の状況は次のとおりです。

（ｉ）　区域の区分

第1種区域：第一種低層住居専用地域　第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域　第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域　第二種住居地域　準住居地域　市街化調整区域

第2種区域：近隣商業地域　商業地域　準工業地域　工業地域

（ⅱ）　時間の区分

昼間：午前8時から午後7時まで

夜間：午後7時から翌日の午前8時まで

(3)　事業所に係る騒音及び振動の規制基準　（神奈川県生活環境の保全等に関する条例）

ア　騒音の規制基準（施行規則別表第11）　（単位:デシベル）

| 地域の区分 | 午前８時から<br>午後６時まで | 午前６時から午前８時まで<br>及び<br>午後６時から午後11時まで | 午後11時から<br>午前６時まで |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域<br>第二種低層住居専用地域<br>第一種中高層住居専用地域<br>第二種中高層住居専用地域 | 50 | 45 | 40 |
| 第一種住居地域<br>第二種住居地域<br>準住居地域 | 55 | 50 | 45 |
| 近隣商業地域<br>商業地域<br>準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
| 工業地域 | 70 | 65 | 55 |
| 工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
| その他の地域 | 55 | 50 | 45 |

（注）この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については適用しません。

イ　振動の規制基準（施行規則別表第12）　（単位:デシベル）

| 地域の区分 | 午前８時から午後７時まで | 午後７時から午前８時まで |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域<br>第二種低層住居専用地域<br>第一種中高層住居専用地域<br>第二種中高層住居専用地域 | 60 | 55 |
| 第一種住居地域<br>第二種住居地域<br>準住居地域 | 65 | 55 |
| 近隣商業地域<br>商業地域<br>準工業地域 | 65 | 60 |
| 工業地域 | 70 | 60 |
| 工業専用地域 | 70 | 65 |
| その他の地域 | 65 | 55 |

（注）この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については適用しません。

(4)　自動車騒音常時監視調査

自動車騒音常時監視※は、市内の主要幹線道路に面した地域を対象に、自動車の走行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造等を評価区間として分割し、その評価ごとに対象地域内に住居等が存在する区域について環境基準適合状況を面的に評価（以下「面的評価」※※という。）しています。

市では平成24年度（2012年度）からの５ヵ年計画で、主要幹線道路に面している地域の住居等の面的評価を実施しています。

※道路を走行する自動車の騒音に対して、地域がさらされる年間を通じての平均的状況を継続的に把握することを言います。

※※道路を一定区間に区切り、その区間の道路に面する地域（道路端から50m）について沿線の特定地点で測定した結果をもとに、道路からの距離、車速、交通量などを考慮して環境基準の達成状況を把握しています。

ア　調査日時

令和4年（2022年）11月15日（火）13：00～11月16日（水）13：00

イ　調査場所

## 評価区間設定状況

| 路線名 | 評価区間番号 | 起点 | 終点 | 評価区間延長（km）※1 | 車線数 | 道路構造 | 遮音壁等の有無 | 低騒音舗装の有無 | 発生強度の把握の方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道134号線 | 18110 | 鎌倉市材木座6丁目 | 鎌倉市由比ガ浜 | 1.2 | 2 | 平面 | 無 | 無 | 1 |
| 一般国道134号線 | 18120 | 鎌倉市由比ガ浜 | 鎌倉市腰越3丁目1 | 5.4 | 2 | 平面 | 無 | 無 | 1 |
| 一般国道134号線 | 18130 | 鎌倉市腰越 | 鎌倉市腰越3丁目 | 0.3 | 2 | 平面 | 無 | 無 | 2 |
| 横浜鎌倉線 | 40040 | 鎌倉市由比ガ浜2丁目2 | 鎌倉市由比ガ浜4丁目3 | 0.8 | 2 | 平面 | 無 | 無 | 1 |
| 大船停車場矢部線 | 60010 | 鎌倉市大船1丁目10 | 鎌倉市大船1丁目5 | 0.2 | 2 | 平面 | 無 | 無 | 3 |

※1　評価区間延長は、面的評価支援システムによる距離のため、センサスの　延長と異なる場合があります。

■発生強度の把握の方法
1:沿道騒音レベルの実測による方法
2:他の評価区間における騒音測定結果を準用する方法
3:自動車交通量及び速度の実測結果により、推計する方法

ウ　調査結果

騒音の測定結果を下記表に示します。

調査の結果、一般国道134号線（対象区間18110）は昼間66dB、夜間63dB、横浜鎌倉線は昼間67dB、夜間62dBであり、環境基準を満足していました。なお、一般国道134号線（対象区間18120）は昼間71dB、夜間68dBと環境基準を超過しましたが、要請限度は下回りました。

## 騒音測定結果

（単位：dB）

| 路線名 | 測定場所（用途地域） | 道路近傍騒音レベル（LAeq） | | 環境基準（要請限度） | | 背後地騒音レベル（LAeq） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| | | 6-22時 | 22-6時 | 6-22時 | 22-6時 | 6-22時 | 22-6時 |
| 一般国道１３４号線（18110） | 鎌倉市材木座５丁目６地先（第一種住居地域） | 66 | 63 | 70以下（75以下） | 65以下（70以下） | 47 | 40 |
| 一般国道１３４号線（18120） | 鎌倉市由比ガ浜４丁目12地先（近隣商業地域） | 71 | 68 | | | 48 | 44 |
| 横浜鎌倉線 | 鎌倉市由比ガ浜２丁目13地先（第二種住居地域） | 67 | 62 | | | 47 | 41 |

※１　環境基準は「幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例）」とした。

※２　要請限度は「幹線交通を担う道路に近傍する区域に係る要請限度（特例）」とした。

エ　令和４年度(2022年)調査環境基準の達成状況（全体評価）

本年度対象区間の全体評価について、全体（1,325戸）では昼夜ともに基準値以下は1,232戸（93.0%）、昼のみ基準値以下は21戸（1.6%）、夜のみ基準値以下は0戸(0.0%）、昼夜ともに基準値超過は72戸（5.4%）となりました。次に近接空間（431戸）では昼夜ともに基準値以下は380戸(88.2%）、昼のみ基準値以下は19戸（4.4%）、夜のみ基準値以下は0戸（0.0%）、昼夜ともに基準値超過は32戸（7.4%）となりました。次に非近接空間（894戸）では昼夜ともに基準値以下は852戸(95.3%）、昼のみ基準値以下は２戸（0.2%）、夜のみ基準値以下は0戸(0.0%)、 昼夜とも基準値超過は40戸（4.5%）となりました。

## 令和4年度(2022年度)対象の面的評価結果

| | 昼夜とも基準値以下 | | 昼のみ基準値以下 | | 夜のみ基準値以下 | | 昼夜とも基準値超過 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戸数 | 割合(%) | 戸数 | 割合(%) | 戸数 | 割合(%) | 戸数 | 割合(%) |
| 全戸数(1,325戸) | 1,232 | 93.0 | 21 | 1.6 | 0 | 0.0 | 72 | 5.4 |
| 近接空間(431戸) | 380 | 88.2 | 19 | 4.4 | 0 | 0.0 | 32 | 7.4 |
| 非近接空間(894戸) | 852 | 95.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 40 | 4.5 |

重複計上を含まない戸数（評価対象路線同士が交差する併走する区間について重複する戸数を差し引いた戸数）としています。

オ　環境基準の達成状況（道路種別評価：過年度を含む）

過年度を含む道路種類別評価は、一般国道において、昼夜とも環境基準を達成した割合は91.1%昼のみ基準値以下が2.0%、夜のみ基準値以下が0.0%、昼夜ともに基準値超過が6.9%となりました。また、都道府県道において昼夜とも環境基準を達成した割合は98.7%、昼のみ基準値以下が0.4%、夜のみ基準値以下が0.00%、昼夜とも基準値超過が0.8%となりました。

道路種類別の面的評価の結果（戸数）

| 道路種別 | 面的評価結果全体 | | | | | 面的評価結果（近接空間） | | | | | 面的評価結果（非近接空間） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ①住居等戸数＋②＋③＋④（戸） | 昼夜とも基準値以下①（戸） | 昼のみ基準値以下②（戸） | 夜のみ基準値以下③（戸） | 昼夜とも基準値超過④（戸） | ①住居等戸数＋③＋④（戸） | 昼のみ基準値以下①（戸） | 昼のみ基準値以下②（戸） | 夜のみ基準値以下③（戸） | 昼夜とも基準値超過④（戸） | ①住居等戸数＋③＋④（戸） | 昼夜とも基準値以下①（戸） | 昼のみ基準値以下②（戸） | 夜のみ基準値以下③（戸） | 昼夜とも基準値超過④（戸） |
| 一般国道 | 1,043 | 950 | 21 | 0 | 72 | 350 | 299 | 19 | 0 | 32 | 693 | 651 | 2 | 0 | 40 |
| 都道府県道 | 12,021 | 11,865 | 51 | 3 | 102 | 4,704 | 4,581 | 42 | 0 | 81 | 7,317 | 7,284 | 9 | 3 | 21 |
| 全体(住居等戸数) | 12,795 | 12,564 | 64 | 3 | 164 | 4,903 | 4,746 | 54 | 0 | 103 | 7,892 | 7,818 | 10 | 3 | 61 |

全体の住居等戸数は、重複計上を含みません。

道路種類別の面的評価の結果（割合）

| 道路種別 | 面的評価結果全体 | | | | 面的評価結果（近接空間） | | | | 面的評価結果（非近接空間） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 昼夜とも基準値以下（%） | 昼のみ基準値以下（%） | 夜のみ基準値以下（%） | 昼夜とも基準値超過（%） | 昼夜とも基準値以下（%） | 昼のみ基準値以下（%） | 夜のみ基準値以下（%） | 昼夜とも基準値超過（%） | 昼夜とも基準値以下（%） | 昼のみ基準値以下（%） | 夜のみ基準値以下（%） | 昼夜とも基準値超過（%） |
| 一般国道 | 91.1 | 2.0 | 0.0 | 6.9 | 85.4 | 5.4 | 0.0 | 9.1 | 93.9 | 0.3 | 0.0 | 5.8 |
| 都道府県道 | 98.7 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 97.4 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 99.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 全体（割合） | 98.2 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 96.8 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 99.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |

位置図（騒音測定地点、評価区間）

縮尺率 1:50,000




| | |
|---|---|
| No. 1 | 一般国道134号線（18110） |
| No. 2 | 一般国道134号線（18120） |
| No. 3 | 横浜鎌倉線（40040） |

位置図（騒音測定地点、評価区間）

縮尺率 1:50,000



# 令和４年度(2022年度)　自動車騒音常時監視調査結果図




| No. 2 | | 一般国道134号線由比ガ浜４丁目12地先（単位dB） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路近傍騒音レベル(LAeq) | | 環境基準 | | 環境基準適合状況 | | 背後地騒音レベル | |
| | | | | ○：適合×：不適合 | | (LA95) | |
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| 71 | 68 | 70以下 | 65以下 | × | × | 48 | 44 |

| No. 3 | | 横浜鎌倉由比ガ浜２丁目13地先（単位dB） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路近傍騒音レベル(LAeq) | | 環境基準 | | 環境基準適合状況 | | 背後地騒音レベル | |
| | | | | ○：適合×：不適合 | | (LA95) | |
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| 67 | 62 | 70以下 | 65以下 | ○ | ○ | 47 | 41 |

| No. 1 | | 一般国道134号線材木座５丁目６地先（単位dB） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路近傍騒音レベル(LAeq) | | 環境基準 | | 環境基準適合状況 | | 背後地騒音レベル | |
| | | | | ○：適合×：不適合 | | (LA95) | |
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| 66 | 63 | 70以下 | 65以下 | ○ | ○ | 47 | 40 |

(5)　環境騒音調査

本市では、市内全域の一般地域における騒音の実態を把握するために、市内23地点を選定し、環境騒音調査を実施しています。

このうち令和４年度(2022年度)は昼間４地点、夜間２地点で測定を行いました。

ア　調査日

令和４年(2022年)10月28日（金）　11月２日（木）　11月４日（金）

イ　測定機器

騒音計（リオンNL-42）

騒音計用プリンター（リオンDPU-414）

ウ　調査方法

日本工業規格Z8731及び騒音に係る環境基準の評価マニュアル（平成27年10月）を、本市の環境騒音の実態に応じて準用しました。評価の基準には環境基準を用いて、各調査地点及び行政地域ごとの等価騒音レベルにより評価しました。

(ｱ)　調査時間と回数

昼間：午前6時から午後10時までの間で1地点につき1回測定

夜間：午後10時から翌日の午前6時までの間で1地点につき1回測定

(ｲ)　測定方法

一般地域の人間活動に伴い発生する騒音を対象として、1地点につき10分間の等価騒音レベル等の測定施しました。

(ｳ)　支配音源の種類

| 音源の種類 | 発生源の概要 |
|---|---|
| 1 自動車音 | 自動車に起因する音 |
| 2 自動車以外の道路音 | 道路空間から発生する上記以外の音（人の話し声、自転車音、子どもの遊び声など） |
| 3 工場、事業所等の音 | 工場や事業所などに起因する音（商店、駐車場、官公庁、運輸施設、飲食店などから発生する騒音を含む） |
| 4 家庭音 | 家庭内の生活活動に起因する音（話し声、テレビ・ステレオの音、ペットの鳴き声、家庭機器音など） |
| 5 自然音 | 虫の声、野鳥の声、木の葉の揺れる音、水音、風音など自然に起因する音 |
| 6 特殊音 | 航空機、鉄道、建設作業などに起因する音 |
| 7 その他の音 | 特定できるが、上記の分類に入らない音 |
| 8 不特定音 | 騒音レベルが低く、特定できない音 |

エ　調査結果

本年度の昼間では、調査地点４地点のすべてが環境基準を満足（達成状況100%）していました。

また、夜間では、調査地点２地点とも環境基準を満足（達成状況100%)していました。

（ｉ）（基準時間帯：昼）一般地域A及びB類型 ［専ら住居の用に供される地域（A）・主として住居の用に供される地域（B）］

| No. | 調査地点 | 区域類型 | 時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB) | | | | | 単発騒音暴露ﾚﾍﾞﾙ(dB) | 騒音レベルの最大値(dB) | 等価騒音レベル(dB) | 環境基準値(dB) | 環境基準適否 | 支配音源の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAE | LA max | LAeq | | | |
| 8 | 津1037-31 | 腰越A | 38.8 | 36.8 | 32.7 | 30.7 | 30.3 | 62.7 | 52.6 | 34.9 | 55 | ○ | 1,6,7 |
| 9 | 西鎌倉2-5-7 | 腰越A | 41.1 | 39.3 | 34.0 | 30.5 | 29.5 | 63.9 | 55.3 | 36.1 | 55 | ○ | 1,5,6 |
| 10 | 七里ガ浜2-12 | 腰越A | 37.4 | 36.1 | 31.6 | 29.4 | 29.1 | 62.2 | 56.4 | 34.4 | 55 | ○ | 1,5,6 |

（ⅱ）（基準時間帯：昼）一般地域C類型 ［相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域（C）］

| NO. | 調査地点 | 区域 | 時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB) | | | | | 単発騒音暴露ﾚﾍﾞﾙ(dB) | 騒音レベルの最大値(dB) | 等価騒音レベル(dB) | 環境基準値(dB) | 環境基準適否 | 支配音源の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAE | LA max | LAeq | | | |
| 21 | 腰越3-20-16 | 腰越C | 51.4 | 49.1 | 41.9 | 37.4 | 36.3 | 73.5 | 61.1 | 45.7 | 60 | ○ | 1,4,6 |

※調査地点は当該住所付近で行っています。

（ⅲ）（基準時間帯：夜）一般地域A及びC類型 ［専ら住居の用に供される地域（A）・主として住居の用に供される地域（B）
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域（C）］

| | 調査地点 | 区域 | 時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ(dB) | | | | | 単発騒音暴露ﾚﾍﾞﾙ(dB) | 騒音レベルの最大値(dB) | 等価騒音レベル(dB) | 環境基準値(dB) | 環境基準適否 | 支配音源の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAE | LA max | LAeq | | | |
| 9 | 西鎌倉2-5-7 | 腰越A | 38.4 | 37.3 | 34.8 | 32.4 | 32.0 | 63.5 | 53.9 | 35.7 | 45 | ○ | 1,4,5 |
| 21 | 腰越3-20-16 | 腰越C | 48.0 | 46.0 | 39.7 | 35.2 | 34.5 | 70.7 | 59.4 | 42.9 | 50 | ○ | 1,4,7 |

※調査地点は当該住所付近で行っています。

（ⅳ）行政地域・類型別環境基準達成割合

| 環境基準類型 | | A及びB類型 | | | | | C類型 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政地域 | | 鎌倉地域 | 大船地域 | 深沢地域 | 腰越地域 | 玉縄地域 | 鎌倉地域 | 大船地域 | 深沢地域 | 腰越地域 | 玉縄地域 |
| 調査地点数（ヵ所） | 昼 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | 1 | － |
| | 夜 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| 環境基準超過調査地点数（ヵ所） | 昼 | － | － | － | 0 | － | － | － | － | 0 | － |
| | 夜 | － | － | － | 0 | － | － | － | － | 0 | － |
| 行政地域別環境基準達成割合（%） | 昼 | － | － | － | 100 | － | － | － | － | 100 | － |
| | 夜 | － | － | － | 100 | － | － | － | － | 100 | － |

＊行政地域別環境基準達成割合

行政地域毎の調査地点で、環境基準を満足した調査地点数の割合としました。

# 令和４年度　環境騒音調査結果図



## 第３章　公害の現況と対策　Ｖ地盤沈下

(1)　地盤沈下調査

地盤沈下は環境基本法に定められた典型七公害のひとつですが、他の公害と異なり目に見える変化は少なく、社会的認識に乏しい公害といえます。しかし、一度被害が生じると原状回復は非常に困難であり、社会的にも大きな影響をもたらします。地盤沈下の主な原因は、地下水の過剰な採取に伴う地下水位の低下により、粘土層が圧密されることによって生じるとするのが定説となっています。対策としては、工業用水法や神奈川県生活環境の保全等に関する条例で地域指定し、地下水採取について規制を行っています。

本市は県の条例で指定地域の周辺の地域と定められ、昭和52年(1977年)から柏尾川周辺の工業地域を中心に水準測量調査を行っています。令和３年度(2021年度)の調査は、14地点で測量を行いました。

なお、平成25年度(2013年度)より地盤沈下調査は隔年にて実施されることとなったため、平成26年度(2014年度)、平成28年度(2016年度)、平成30年度(2018年度)、令和２年度(2020年度)及び令和４年度（2022年度）の調査は実施していません。

令和３年度(2021年度)の調査結果として、調査対象地域内において、有効水準点14地点のうち14地点で沈下が確認されました。令和２年(2020年)1月1日から令和４年(2022年)1月1日までの２年間変動量は -5.5㎜～-11.6㎜でした。（令和３年度の現地踏査にてBM.13の亡失が確認されたため。有効水準点が15地点から14地点になりました。）

用語の説明

水準測量・・・土地の高さ（標高）を精密に測定するため、調査対象区域に水準点を定め測量することをいいます。これは、各種測量の高さに基準を与えるとともに、地盤沈下の実態の解明や、地震予知の基礎資料の提供に大きく貢献しています。水準点は300～500メートル間隔に金属標または石標を配置し、水準儀及び標尺を用いて日本水準原点（国内の高さの基準となる点として、東京都千代田区永田町にある。）及びこれに準ずる水準基点の高さと順次比べて高低差を求めます。

変動・・・・例えば、平成25年度(2013年度)の変動量とは、同一水準点における平成26年(2014年)1月1日の標高値と平成25年(2013年)1月1日の標高地の差をいいます。

ア　水準点位置

| 水準点番号 | 設　置　箇　所 | 所　在　地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| F-49 | 藤沢市立高谷小学校 | 藤沢市高谷９－１ | 藤沢市水準点 |
| Ⅰ 5360-1 | 手広なのはな公園（国家水準点） | 鎌倉市手広一丁目41番8 | H25年10月移転 |
| 1 | (株)神戸製鋼所藤沢工場 | 藤沢市宮前字裏河内100番地 | 変更なし |
| 2 | 三菱電機(株)鎌倉製作所 | 鎌倉市上町屋325番地 | 変更なし |
| 4 | 県立大船フラワーセンター | 鎌倉市岡本1018番地 | 変更なし |
| 5 | デンカ(株)大船工場 | 鎌倉市台二丁目13番1号 | 変更なし |
| 7 | 三菱電機(株)情報技術総合研究所 | 鎌倉市大船五丁目1番1号 | 変更なし |
| BM.3 | 玉縄橋横歩道横 | 鎌倉市岡本字耕地1010番地1先 | 変更なし |
| 仮BM.4 | 新富岡橋前歩道　（BM.4 大和橋横歩道横　亡失） | 鎌倉市岡本一丁目8-5地先 | 平成25年度設置 |
| BM.11 | 山崎浄化センター横歩道 | 鎌倉市山崎字上河内589番地5先 | 変更なし |
| BM.12 | 神鋼橋横歩道 | 鎌倉市寺分字堅畑214番地60先 | 変更なし |
| BM.13 | 深沢派出所横歩道 | 鎌倉市笛田字上耕地163番地2先 | 令和３年度亡失 |
| BM.18 | 大船体育館 | 鎌倉市台三丁目390番1号 | 変更なし |
| BM.306 | 玉縄小学校 | 鎌倉市玉縄一丁目860番地 | 変更なし |
| BM.307 | 大船行政センター | 鎌倉市大船二丁目1番26号 | 変更なし |
| T-56 | 芝浦メカトロニクス（株） | 横浜市栄区笠間二丁目5番1号 | 変更なし |

イ　地盤沈下調査水準測量成果表

| 調査場所 | | 項目 | 平成30年<br>1月1日 | 平成31年<br>1月1日 | 令和２年<br>1月1日 | 令和３年<br>1月1日 | 令和４年<br>1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 5360-1<br>手広 | 手広なのはな公園 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 7.9035<br>-7.8 | ―<br>― | 7.8986<br>-4.9 | ―<br>― | 7.8912<br>-7.4 |
| 1<br>藤沢市宮前 | (株)神戸製鋼所<br>藤沢工場 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 7.9686<br>-7.1 | ―<br>― | 7.9631<br>-5.5 | ―<br>― | 7.9563<br>-6.8 |
| 2<br>上町屋 | 三菱電機㈱<br>鎌倉製作所 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 8.2409<br>-5.9 | ―<br>― | 8.2359<br>-5.0 | ―<br>― | 8.2243<br>-11.6 |
| 4<br>岡本 | 県立フラワーセンター大船植物園 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 7.5865<br>-5.5 | ―<br>― | 7.5795<br>-7.0 | ―<br>― | 7.5717<br>-7.8 |
| 5<br>台 | デンカ(株)<br>大船工場 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 9.3987<br>-5.5 | ―<br>― | 9.3908<br>-7.9 | ―<br>― | 9.3817<br>-9.1 |
| 7<br>大船 | 三菱電機(株)情報技術総合研究所 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 10.4376<br>-6.1 | ―<br>― | 10.4286<br>-9.0 | ―<br>― | 10.4189<br>-9.7 |
| BM.3<br>岡本 | 玉縄橋横歩道 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 10.2058<br>-5.4 | ―<br>― | 10.1985<br>-7.3 | ―<br>― | 10.1924<br>-6.1 |
| 仮BM.4<br>岡本 | 新富岡橋横歩道 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 10.3920<br>-1.5 | ―<br>― | 10.3849<br>-7.1 | ―<br>― | 10.3794<br>-5.5 |
| BM.11<br>山崎 | 山崎浄化センター横歩道 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 9.6236<br>-6.5 | ―<br>― | 9.6155<br>-8.1 | ―<br>― | 9.6084<br>-7.1 |
| BM.12<br>寺分 | 神鋼橋横歩道 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 9.3496<br>-6.7 | ―<br>― | 9.3439<br>-5.7 | ―<br>― | 9.3377<br>-6.2 |
| BM.13<br>笛田 | 深沢派出所横歩道 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 7.7733<br>-7.4 | ―<br>― | 7.7681<br>-5.2 | ―<br>― | R3年度<br>亡失 |
| BM.18<br>台 | 大船体育館 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 9.8901<br>-3.6 | ―<br>― | 9.8820<br>-8.1 | ―<br>― | 9.8744<br>-7.6 |
| BM.306<br>玉縄 | 玉縄小学校 | 標高(m)<br>変動量(mm) | 8.5291<br>-5.6 | ―<br>― | 8.5228<br>-6.3 | ―<br>― | 8.5148<br>-8.0 |
| BM.307<br>大船 | 大船行政センター | 標高(m)<br>変動量(mm) | 9.1890<br>-5.4 | ―<br>― | 9.1818<br>-7.2 | ―<br>― | 9.1726<br>-9.2 |
| T-56<br>横浜市笠間 | 芝浦メカトロニクス（株） | 標高(m)<br>変動量(mm) | 10.4127<br>-1.0 | ―<br>― | 10.4059<br>-6.8 | ―<br>― | 10.3987<br>-7.2 |

平成25年度(2013年度)の測量成果：「平成23年(2011年）東北地方太平洋沖地震」による地殻変動により、測量の基準である日本水準原点の原点数値の改正が行われました。算出した成果は、改正された原点数値に基づく成果「世界測地系（測地成果2011）」としました。

ウ　水準測量調査集計表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調査水準点数 | 14 | 測量延長（km） | 9.749 |
| 有効水準点数 | 14 | 調査面積（$km^2$） | 6.423 |
| 沈下水準点数 | 14 | 沈下面積（$km^2$） | 6.423 |
| ５mm未満 | 0 | ５mm未満 | 0 |
| ５mm以上 10mm未満 | 14 | ５mm以上 10mm未満 | 6.311 |
| 10mm以上 15mm未満 | 0 | 10mm以上 15mm未満 | 0.112 |
| 15mm以上 | 0 | 15mm以上 | 0 |
| 不動水準点数 | 0 | | |
| 隆起水準点数 | 0 | 隆起面積（$km^2$） | 0.000 |
| ５mm未満 | 0 | ５mm未満 | 0 |
| ５mm以上 10mm未満 | 0 | ５mm以上 10mm未満 | 0 |
| 10mm以上 | 0 | 10mm以上 | 0 |

| 区分 | 所在地 | 水準点番号 | 変動量（mm） |
|---|---|---|---|
| ２年間最大沈下点 | 鎌倉市上町屋325 | 2 | -11.6 |
| 最近６年間の累積最大沈下点 | 鎌倉市大船五丁目1-1 | 7 | -24.8 |
| 調査開始(昭和52年)以来の累計最大沈下点 | 鎌倉市大船五丁目1-1 | 7 | -211.5 |

２年間沈下量上位５地点

| 順位 | 所在地 | 水準点番号 | 沈下量(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上町屋325 | 2 | -11.6 |
| 2 | 大船五丁目１－１ | 7 | -9.7 |
| 3 | 大船二丁目１－26 | BM.307 | -9.2 |
| 4 | 台二丁目13-1 | 5 | -9.1 |
| 5 | 玉縄一丁目860 | BM.306 | -8.0 |

令和３年度(2021 年度)調査対象位置図



鎌倉市環境調査データ集（令和４年度(2022 年度)）

編集・発行
令和６年（2024 年）３月
鎌倉市環境部環境保全課
〒248-8686　鎌倉市御成町 18 番 10 号
電話（代表）　0467-23-3000
ダイヤルイン　0467-61-3443
ＦＡＸ　0467-23-8700